








Кнопочные выключатели Ø22/25

Тип	Внешний вид	Модель	Блок контактов		Блок индикации										
			Контакт А	Контакт В	Постоянный/ переменный ток	Переменный ток									
Выступающий (с подсветкой)	 S2PR-P3□	S2PR(U)-P3□AD(M)	1	—	1	—									
		S2PR(U)-P3□2AD(M)	2	—											
		S2PR(U)-P3□BD(M)	—	1											
		S2PR(U)-P3□2BD(M)	—	2											
		S2PR(U)-P3□ABD(M)	1	1											
		S2PR(U)-P3□AL(M)	1	—	—	1									
		S2PR(U)-P3□2AL(M)	2	—											
		S2PR(U)-P3□BL(M)	—	1											
		S2PR(U)-P3□2BL(M)	—	2											
		S2PR(U)-P3□ABL(M)	1	1											
		※□ указывает цвет: R, B, G, Y, W ※Если в наименовании модели нет «U», на кнопке имеется надпись «Push». ※В названии модели указывает на контактный блок модульного типа. Модели без M - то одноконтактные блоки. ※Управляющая часть, блок контактов и индикации приобретаются отдельно (блок управления: жирный шрифт, блок контактов и индикации: обычный шрифт). ※Цвет индикатора такой же, как блок управления. ※Водозащищенная крышка (модель: SA-WL) доступна.													
	 S2PRU-P3□														
															
		• Размеры													
															
															
						(единицы измерения: мм)									
						<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Контакты одиночного типа</td> <td>48.5</td> <td>27.0</td> </tr> <tr> <td>Контакты модульного типа</td> <td>46.5</td> <td>25.0</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	Контакты одиночного типа	48.5	27.0	Контакты модульного типа	46.5	25.0
	A	B													
Контакты одиночного типа	48.5	27.0													
Контакты модульного типа	46.5	25.0													