

ООО «ПРОМАИР»

Адрес: 223039, Минская обл., Минский р-н, Хатезинский с/с, 26, район аг.Хатезино, пом.53

УНП 191380547, ОКПО:379748145

Тел/факс +37517 513 99 91(92,93,94), e-mail: info@promair.by

Р/сч.: BY23ALFA30122054280130270000

в ЗАО «Альфа-Банк» 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47, код SWIFT: ALFABY2X

[+375 44 519 13 24](mailto:gaz2@promair.by), Тел: [+375 \(17\) 513-99-91 \(92,93,94\)](tel:+375175139991), E-mail: gaz2@promair.by

Техническое описание

№	Наименование	Характеристики	Значения
1	Сенсор O2-A3	Диапазон измерения кислорода (O2) сенсора O2-A3 Alphasense	0 - 30 %
		Выходной сигнал при 20,9 % кислорода	от 65 до 82 мкА
		Время отклика при изменении концентрации от 20,9% до 0% кислорода, с, не более	15
		Дрейф выходного сигнала сенсора O2-A3 Alphasense, не более	0,6%/месяц
		Чувствительность к влажности при изменении концентрации от 0% до 95%, не более	0,7 %
		Чувствительность сенсора O2-A3 Alphasense к давлению, не более	0,1 %
		Рекомендуемая нагрузка	от 47 до 100 Ом
		Габаритные размеры сенсора, мм	20,3x20,3x16,8
		Масса сенсора O2-A3 Alphasense, гр.	16,5
		Максимальное время хранения	6 месяцев
		Средний срок эксплуатации датчика O2-A3 Alphasense	3 года
		Условия эксплуатации сенсора O2-A3 Alphasense	
		Температура окружающего воздуха	от -30 до +55°C
		Атмосферное давление	от 80 до 120 кПа
		Относительная влажность	от 5 до 95%
	Габаритные размеры сенсора O2-A3 Alphasense на кислород		