ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Тип	Типоразмер	Установка	Передаточное число	Ступица	Выходной вал	Типоразмер двигателя	Расположение клеммной коробки	Монтажная позиция	Уменьшенное входное отверстие	Монтажная позиция
P	**Q45**	**FC**	**10**	**C**	**Ø**	**Q**	**B**	**B3**	**-**	**---**

Червячные редукторы

P M B R

Q30 Q45 Q50 Q63 Q75 Q85 Q11 Q13 Q15



FB FC FL F1 F2 F3 F4



BR

Червячные редукторы с цилиндрической предступенью



P M R

P4Q P5Q P6Q P7Q P8Q P1Q



FB FC FL F1 F2 F3 F4



BR

Комбинированные червячные редукторы



P M R

43Q 53Q 63Q 64Q 74Q 84Q 15Q



FB FC FL F1 F2 F3 F4



BR

См. таблицу технических характеристик

C

СТАНДАРТ

Q30 ⇨ ø14
Q45 ⇨ ø18
Q50 ⇨ ø25
Q63 ⇨ ø25
Q75 ⇨ ø30
Q85 ⇨ ø35
Q11 ⇨ ø42
Q13 ⇨ ø45

I

Ступица из нержавеющей стали

Специальная серия

S

Q45 ⇨ ø19
Q50 ⇨ ø24

X

Ступица из нержавеющей стали

U

ДЮЙМ

Q45 ⇨ ø0,750"
Q50 ⇨ ø1,000"
Q63 ⇨ ø1,125"
Q85 ⇨ ø1,500"

Ø

S

D

-M
Без фланца

B5
-A=56 (ø120)
-B=63 (ø140)
-C=71 (ø160)
-D=80 (ø200)
-E=90 (ø200)
-F=100÷112 (ø250)
-G=132 (ø300)
-H=160 (ø350)

B14
-O=56 (ø80)
-P=63 (ø90)
-Q=71 (ø105)
-R=80 (ø120)
-T=90 (ø140)
-U=100÷112 (ø160)
-V=132 (ø200)

-0=Тип R
-S=Тип R
S серия

Уменьшенный фланец
-1=56B5/ø11
-2=63B5/ø14
-3=71B5/ø19
-4=71B5/ø24
-5=90B5/ø28
-6=100B5/ø38
-7=132B5/ø42
-8=80B14/ø11
-9=100B5/ø24

A

B
СТАНДАРТ

C

D

B3/B5

B8

B6

B7

V5

V6

-
Без обозначения стандартного отверстия

P
Входное отверстие уменьшено на один размер

Пример
Входной фланец 71 B14
Стандартный ø14
Уменьшенный ø11

Q
Входное отверстие уменьшено на два размера

Пример
Входной фланец 71 B14
Стандартный ø14
Уменьшенный ø9

Только для комбинированных редукторов
См. таблицу технических характеристик

Dossier according to 94/9/EG 8. b ii stored
0032

На заказ возможна поставка продукции, соответствующей требованиям ATEX